

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it

РФ, 115419, г.Москва,
ул.Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк
«Орджоникидзе-11», стр.3.
Тел. +7-495-7300753
факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

РБ, 220055, г.Минск
ул.Колесникова, 38, офис 5, пом.53
тел./факс +375 17 364-82-50(4)
koimpex@telecom.by



Угловой многооперационный центр с ЧПУ "SAC F4TL" (Италия) 2010 год



1. Шипорезная сторона:

Шипорезный стол:

Скорость подачи, изменяемая – 3-10 м/мин

Скорость возвратной операции – 45 м/мин

Размер стола – 290x700

Мощность двигателя – 1,1 кВт

Автоматическое позиционирование антискольного узла

Наклонная линейка +/- 60 град

Пильный узел:

Диаметр пильного диска – 400мм

Посадочный диаметр – 30 мм

Мощность двигателя – 3 кВт

Скорость вращения – 3000 об/мин

Горизонтальное перемещение пилы – 130 мм

Максимальная высота отреза – 90 мм

1-й Шипорезный узел:

Осевое позиционирование

Диаметр шпинделя – 50 мм

Длина шпинделя – 620 мм

Вертикальный подъем шпинделя – 565 мм

Скорость вращения – 3500 об/мин

Мощность двигателя – 11 кВт (автоматический пуск звезда-треугольник)

Максимальный внешний диаметр устанавливаемого инструмента – 350 мм

2. Профилирующая сторона:

1-й профильный шпиндель:

Осевое позиционирование

Посадочный диаметр – 50 мм

Длина шпинделя – 320 мм

Вертикальное перемещение шпинделя – 295 мм

Мощность двигателя – 9,25 кВт (автоматический пуск звезда-треугольник)

Скорость вращения – 6000 об/мин

Максимальный диаметр инструмента – 240 мм

Базовый диаметр инструмента – 110 – 140 мм

R/H+L/H (правое и левое вращение для антискольных операций)

2-й профильный шпиндель:

Осевое позиционирование

Диаметр шпинделя – 50 мм

Длина шпинделя – 320 мм

Вертикальное перемещение шпинделя – 295 мм

Мощность двигателя – 9,25 кВт (автоматический пуск звезда-треугольник)

Скорость вращения – 6000 об/мин

Максимальный диаметр инструмента – 110 – 140 мм

Базовый диаметр инструмента – 240 мм

Узел выборки штапика:

Диаметр пилы – 200 мм

Горизонтальное перемещение пилы – 40 мм

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it

РФ, 115419, г.Москва,
ул.Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк
«Орджоникидзе-11», стр.3.
Тел. +7-495-7300753
факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

РБ, 220055, г.Минск
ул.Колесникова, 38, офис 5, пом.53
тел./факс +375 17 364-82-50(4)
koimpex@telecom.by



Мощность двигателя – 2,2 кВт

Скорость вращения – 6000 об/мин

3. Система подачи:

Обрезиненные приводные подающие вальцы

Пневматическая настройка рабочего давления

Скорость подачи, регулируемая – 4 – 20 м/мин

Мощность двигателя – 0,75 кВт.

Общая мощность станка – 30 кВт.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.